



Technische Änderungen vorbehalten.

Vollgummi Schutzkontaktstecker, mit Schnappverrastung, spritzwasserschutz IP44.  
Geeignet für Kabeltypen bis H07RN-F 3 G2,5.

*Solid rubber made plug with protective contact system.  
IP 44 protection for cable up to H07RN-F-3G2,5.*

Typ: <i>Type:</i>	442 GU
Nennspannung: <i>Rated voltage:</i>	AC 250 V
Nennstrom: <i>Rated current:</i>	16 A
Bauart: <i>According to:</i>	DIN 49 441-2-AR1
Schutzart: <i>IP-Code</i>	IP 44
Anschlüsse: <i>Type of Terminals:</i>	Schraubklemmen <i>Screwterminals</i>
Kontakte: <i>Material of Terminals:</i>	CuZn 37
Kontaktträger: <i>Carrying parts:</i>	SBR <i>Styrol butadien rubber</i>
Gehäuse: <i>Cover:</i>	SBR <i>Styrol butadien rubber</i>
Approbationen: <i>Certified by:</i>	VDE
Anmerkung: <i>Annotation:</i>	.....
RoHs Konformität: <i>RoHs Compliance:</i>	Ja <i>Yes</i>
Ce Kennzeichnung: <i>Ce Marking:</i>	Nein <i>no</i>
Altgeräterichtlinie: <i>WEEE</i>	Nicht anwendbar <i>Not applicable</i>