



Abisolierung / Wire stripping :

N	L	PE
25	25	40 mm

Technische Änderungen vorbehalten.

Duroplast Winkelstecker mit Schutzkontakt. Schutzart IP 20. Geeignet für Kabeltypen bis H05VV-F 3 G0,75 – H05VV-F 3G1,5.

Duroplast plug angle typ with protective contact system and IP 20 protection for cables from H05VV-F-3G0,75 up to ...3G1,5.

Typ: 810002 / 1061026
Type:

Nennspannung: AC 250 V
Rated voltage:

Nennstrom: 16 A
Rated current:

Bauart: DIN 49 441 Teil 1
According to:

Schutzart: IP 20
IP-Code

Anschlüsse: Schraubklemme
Type of Terminals: Screwterminals

Kontakte: CuZn 37 + CuZn 39
Material of Terminals:

Kontaktträger: Phenolharz Formmasse Typ 31
Carrying parts: Phenolic

Gehäuse: Phenolharz Formmasse Typ 31
Cover: Phenolic

Approbationen: VDE
Certified by:

Anmerkung: Schwarz / weiss lieferbar
Annotation: Black / white deliverable

RoHs Konformität: Ja
RoHs Compliance: Yes

Ce Kennzeichnung: Nein
Ce Marking: No

Altgeräterichtlinie: Nicht anwendbar
WEEE: Not applicable