



Abisolierung:

N = 35 mm    L = 35 mm    PE = 50 mm

Technische Änderungen vorbehalten.  
 Technical data are subject to change.

Kaltgerätesteckdose T 70°, 10 A, mit Schutzkontakt und Knickschutztülle. EN 60 320, Normblatt C13. Wiederanschliessbar für Leitungen H05VV-F 3G0,75 und .....3G1,0 .

*Socket outlet for appliances with cold working temperatures up to 70 °C. With protective contact system. EN 60 320, standart sheet C13. Rewirable, for cables H05VV-F3G0,75 mm<sup>2</sup> and ...3G1,0 mm<sup>2</sup>.*

Typ:	1590024
Type:	
Nennspannung:	AC 250 V
Rated voltage:	
Nennstrom:	10 A
Rated current:	
Bauart:	EN 60 320, C 13
According to:	
Schutzart:	IP xx
IP-Code:	
Anschlüsse:	Schraubklemmen
Type of Terminals:	Screw terminals
Kontakte:	CuZn 37 + ..38
Material of Terminals:	
Kontaktträger:	Polyamid 6
Carrying parts:	
Gehäuse:	Polyamid 6
Cover:	
Approbationen:	ENEC 10 (VDE)
Certified by:	
Anmerkung:	keine
Annotation:	
RoHs Konformität:	Ja
RoHs Compliance:	yes
Ce Kennzeichnung:	Ja
Ce Marking:	yes