



Max Drehmoment Zugentlastungsschrauben: 0,5 Nm  
 Max. Drehmoment Anschlusschrauben: 0,4 Nm  
 Abmantelungslänge: 75 – 80 mm  
 Abisolierlänge: 7 mm

Auch in folgenden standart Farben erhältlich:

Gelb = 450012-05  
 Grau = 450012-01  
 Rot = 450012-03  
 Blau = 450012-04

Gummi Kupplung mit Schutzkontakt, mit Schnappwulstverrastung IP 44 und Trichterknickschutz. Geeignet für Kabeltyp H07RN-F 3G 0,75 bis ....3G 2,5..

*Rubber made socket outlet with protective contact system. IP 44 protection for outdoor use with cables H07RN-F 3G 0,75 up to 3G 2,5.*

Typ: <i>Type:</i>	450012
Nennspannung: <i>Rated voltage:</i>	AC 250 V
Nennstrom: <i>Rated current:</i>	16 A
Bauart: <i>According to:</i>	DIN 49 440-2-D
Schutzart: <i>IP-Code</i>	IP 44
Anschlüsse: <i>Type of Terminals:</i>	Schraubklemmen <i>Screw terminals</i>
Kontakte: <i>Material of Terminals:</i>	CuZn 37
Kontaktträger: <i>Carrying parts:</i>	PP <i>Polypropylen</i>
Gehäuse: <i>Cover:</i>	TPE <i>Elastomer</i>
Approbationen: <i>Certified by:</i>	VDE, ÖVE, NF, CEBEC
Anmerkung: <i>Annotation:</i>	Hammerzeichen <i>Hammer Symbol</i>
RoHs Konformität: <i>RoHs Compliance:</i>	Ja <i>Yes</i>
Ce Kennzeichnung: <i>Ce Marking:</i>	Nein <i>no</i>
Altgeräte richtlinie: <i>WEEE</i>	Nicht anwendbar <i>Not applicable</i>