



Abisolierung / Wire stripping:

N	L	PE
25 mm	35 mm	50 mm

Warmgerätesteckdose T 120°, 10 A, mit Schutzkontakt und Knickschutztülle. EN 60 320, Normblatt C15. Wiederanschliessbar für Leitungen H05RR-F 3G0,75 bis 3G 1,5. Ab 2m mind. 3G1,0.

Socket outlet for appliances with hot working temperatures up to 120 °C. With protective contact system. EN 60 320, standart sheet C15. Rewirable, for cables H05RR-F3G0,75 up to 3G1,5. For length more than 2m at least 3G1,0 .

Typ: 1592024 Art. Nr.: 840005
Type:

Nennspannung: AC 250 V
Rated voltage:

Nennstrom: 10 A
Rated current:

Bauart: EN 60 320, C 15
According to:

Schutzart: IP xx
IP-Code

Anschlüsse: Schraubklemmen
Type of Terminals: Screw terminals

Kontakte: CuZn 37 + ..38
Material of Terminals:

Kontaktträger: Polyamid 6
Carrying parts:

Gehäuse: Polyamid 6
Cover:

Approbationen: ENEC 10 (VDE)
Certified by:

Anmerkung: Dauergebrauchstemperatur:
Annotation: 120° C

RoHs Konformität: Ja
RoHs Compliance: yes

Ce Kennzeichnung: Ja
Ce Marking: yes