



Technische Änderungen vorbehalten.

Einbau-Gerätestecker T155, 10 A, mit Schutzkontakt.
 EN 60 320, Normblatt C16 A. Mit Schraubanschluss
 oder mit Steckanschlüssen 4,8 mm / 6,3 mm. Dauer-
 gebrauchstemperatur 100 °C

*Appliance plug for building in into appliances with working
 temperatures up to 100 °C. With protective contact system.
 EN 60 320, standart sheet C16 A. with screw terminals or
 wrap connection terminals 4,8mm / 6,3 mm.*

Typ: 16 48 327 Steckanschluss 6,3
 Type: 16 48 227 Steckanschluss 4,8
 16 48 027 Schraubanschluss

Nennspannung:
Rated voltage: AC 250 V

Nennstrom:
Rated current: 10 A

Bauart:
According to: EN 60 320, C 16 A

Schutzart:
IP-Code IP xx

Anschlüsse:
Type of Terminals: Schraubanschluss
 Steckanschlüssen 4,8/ 6,3 mm
 Wrap connection terminals

Kontakte:
Material of Terminals: CuZn 37 /FE
 Brass

Kontaktträger:
Carrying parts: Polyamid 6 V0

Gehäuse:
Cover: Polyamid 6 V0

Approbationen:
Certified by: ENEC 10 (VDE)

Anmerkung:
Annotation: keine

RoHs Konformität:
RoHs Compliance: Ja
 yes

Ce Kennzeichnung:
Ce Marking: Ja
 yes