



Technische Änderungen vorbehalten.

Einbau-Gerätestecker T155, 10 A, mit Schutzkontakt.  
 EN 60 320, Normblatt C16 A. Mit Schraubanschluss  
 oder mit Steckanschlüssen 4,8 mm / 6,3 mm. Dauer-  
 gebrauchstemperatur 120 °C

*Appliance plug for building in into appliances with working  
 temperatures up to 120 °C. With protective contact system.  
 EN 60 320, standart sheet C16 A. with screw terminals or  
 wrap connection terminals 4,8mm / 6,3 mm.*

Typ: 16 50 327 Steckanschluss 6,3  
 Type: 16 50 227 Steckanschluss 4,8  
 16 50 027 Schraubanschluss .

Nennspannung:  
*Rated voltage:* AC 250 V

Nennstrom:  
*Rated current:* 10 A

Bauart:  
*According to:* EN 60 320, C 16 A

Schutzart:  
*IP-Code* IP xx

Anschlüsse:  
*Type of Terminals:* Schraubanschluss *Screw terminal*  
 Steckanschlüssen 4,8/ 6,3 mm  
 Wrap connection terminals

Kontakte:  
*Material of Terminals:* CuZn 37 /FE  
 Brass

Kontaktträger:  
*Carrying parts:* Phenolharz-Formmasse

Gehäuse:  
*Cover:* Phenolharz-Formmasse

Approbationen:  
*Certified by:* keine

Anmerkung:  
*Annotation:* keine

RoHs Konformität:  
*RoHs Compliance:* Ja  
 yes

Ce Kennzeichnung:  
*Ce Marking:* Ja  
 yes