



Abisolierung /Wire stripping:
N = 25 mm L = 25 mm PE = 40mm

Technische Änderungen vorbehalten

Thermoplastgerätesteckdose T 155 für Heissgeräte mit Dauergebrauchstemperatur 120°C, 2-pol. mit Schutzkontakt, EN 60 320, Normblatt C 15A. Gehäuse schwarz mit Knickschutztülle.

Thermoplast made socket outlet. For appliances with hot working temperatures up to 120°C. 2-pol. with protective contact system. According to IEC 60 320, standart sheet C15 A .

Typ: 544TGWi Art.Nr.: 840009
Type:

Nennspannung: AC 250 V
Rated voltage:

Nennstrom: 10A
Rated current:

Bauart: EN 60 320, C 15A
According to:

Schutzart: IP xx
IP-Code

Anschlüsse: Schraubklemmen
Type of Terminals: Screw terminals

Kontakte: CuZn 37
Material of Terminals:

Kontaktträger: Thermoplast
Carrying parts:

Gehäuse: Thermoplast
Housing:

Approbationen: ENEC 10 (VDE)
Certified by:

Anmerkung: -
Annotation:

RoHs Konformität: Ja
RoHs Compliance: yes

Ce Kennzeichnung: Ja
Ce Marking: yes

Altgeräterichtlinie: Nicht zutreffend
WEEE: Not applicable