



Technische Änderungen vorbehalten!

Kaltgeräte-Einbausteckdose „Snap in“ Frontmontage, 1,5 mm Panelstärke. Lötkontakte oder „quick connect“ für die einzelnen Kontaktanschlüsse. Schutzklasse 1. Mit integriertem Verriegelungsmechanismus.

Snap in mounting from front, 1,5 mm panel. Solder terminals or quick connect from single terminal. Protection class 1. Integral retention feature.

Typ: 544030
Type:

Nennspannung: AC 250 V
Rated voltage:

Nennstrom: 10 A
Rated current:

Bauart: EN 60 320-1 Normblatt C13
According to:

Schutzart: IP xx
IP-Code:

Anschlüsse: Löt-, Steckanschluss 6,3x0,8mm
Type of Terminals: Solder-, Quick connect terminals 6,3 x 0,8mm

Kontakte: CuZn 37, Fe
Material of Terminals:

Kontaktträger: Thermoplast, UL 94 V-0
Carrying parts:

Gehäuse: Thermoplast, UL 94 V-0
Cover:

Approbationen:    
Certified by:

Anmerkung: - / -
Annotation:

RoHs Konformität: Ja
RoHs Compliance: yes

Ce Kennzeichnung: Ja
Ce Marking: yes