

3773-3P/G

3773-3P/B

MORSETTO IP66/IP68
IP66/IP68 TERMINAL BLOCK

Dati tecnici

Technical data

- Poli - Poles	2P+T
- Corrente e tensione nominale - Rated current and voltage	16A-250V
- Grado di protezione - Protection index	IP66/IP68(10m/4h)
- Temperatura massima di funzionamento (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	T85


Caratteristiche












Characteristics

- Corpo in poliammide PA 6.6 V2. Colori disponibili: nero (B) e grigio (G)
- PA 6.6 V2 Polyamide body. Available colours: black (B) and grey (G)
- Corpo serrafilo in rame stagnato
- Internal part in tin plated copper


* Non utilizzare 2 conduttori da 2,5mm² contemporaneamente; utilizzare un conduttore da 2,5mm² e uno da 1,5mm²

* Do not use two 2.5mm² conductors at the same time; use one 2.5mm² and one 1.5mm² conductor



 fissaggio con dado fixing with nut	 serrafilo automatico ad 1 foro push-wire terminals with 1 hole	 0,5-2,5 1-2,5 sezione conduttore cordato solido e flessibile stranded, solid and flexible conductor section	 0,5-1-8-9 1,5-2,5-7-10 spelatura cavetti wires stripping
 entrata: automatico uscita: automatico input side: push wire output side: push wire	 serrafilo automatico a 2 fori push-wire terminals with 2 holes	 0,5-2,5 0,5-1,5* sezione conduttori solidi solid conductor sections	 0,5-1-8-9 1-2,5-9-10 spelatura cavetti rigidi rigid wires stripping
 IP66 IP68 protetto IP66/IP68 (10m/4h) IP66/IP68 protected (10m/4h)	 S-3700/120	 S-3700/121	

Marchi di qualità
Quality marks



Direttive Europee
European directives

Conforme "RoHS"
"RoHS" compliant
Non soggetto alla "RAEE"
Not subject to "WEEE"

Pesi e confezioni
Weights and packaging

Art. Codice prodotti Product references	g Peso netto Net weight	n° pz per sacco per bag	n° pz per scatola per box	n° pz per cartone per carton
3773-3P/G				
3773-3P/B				

Note

Notes

CAVI UTILIZZABILI:

Con guarnizione 3700/121 (ø7mm):

- FROR: 3x0,5mm²; 3x0,75mm²; 3x1mm²; 3x1,5mm²
- FS18OR18: 3x1mm²; 3x1,5mm²; 3x2,5mm²
- H03VV-F: 3x0,75mm²
- H05VV-F: 3x0,75mm²; 3x1mm²; 3x1,5mm²
- H05SS-F/G: 3x0,75mm²; 3x1,5mm²
- H05RN-F: 3x0,75mm²; 3x1mm²
- H05Z1Z1-F (Halogen free): 3x1mm²


Con guarnizione 3700/113 (ø11mm):

- FROR: 3x2,5mm²
- H05VV-F: 3x2,5mm²
- H05SS-F/G: 3x2,5mm²
- H07RN-F: 3x1mm²; 3x1,5mm²; 3x2,5mm²
- FG16OR16: 3x1,5mm²

Con guarnizione 3700/120 (ø14mm):

- FG7OR: 3x2,5mm²

Lunghezze di sguainatura del cavo e spelatura dei conduttori;
scelta della guarnizione.



SUITABLE CABLES:

With 3700/121 gasket (ø7mm):

- FROR: 3x0,5mm²; 3x0,75mm²; 3x1mm²; 3x1,5mm²
- FS18OR18: 3x1mm²; 3x1,5mm²; 3x2,5mm²
- H03VV-F: 3x0,75mm²
- H05VV-F: 3x0,75mm²; 3x1mm²; 3x1,5mm²
- H05SS-F/G: 3x0,75mm²; 3x1,5mm²
- H05RN-F: 3x0,75mm²; 3x1mm²
- H05Z1Z1-F (Halogen free): 3x1mm²

With 3700/113 gasket (ø11mm):

- FROR: 3x2,5mm²
- H05VV-F: 3x2,5mm²
- H05SS-F/G: 3x2,5mm²
- H07RN-F: 3x1mm²; 3x1,5mm²; 3x2,5mm²
- FG16OR16: 3x1,5mm²

With 3700/120 gasket (ø14mm):

- FG7OR: 3x2,5mm²

Cable and conductors strip lengths; gasket choices.

